





# BetteLoft Einbau



Armaturempfehlung:  
Ausladung Armatur: Wandabstand x mm + ca. 185 mm ab Außenkante



Armaturempfehlung:  
Wandabstand x mm + ca. 130 mm ab Mitte Hahnloch

## Information

Einbau-Waschtisch ohne Überlauf, inkl. Befestigungsmaterial

## Abmessung

Bestell-Nr.	Maße in mm	Hahnloch
A230	800 × 495	
A230 HLW1	800 × 495	o

## Größenvarianten

PG	Bestell-Nr.	Maße in mm	Hahnloch				
CO	A230	800 x 495					
CO	A230 HLW1	800 x 495	o				

## Extras

PG	Codierung	Bezeichnung				
EX	PW	BetteGlasur® Plus für Waschtisch				
EX	HLW3	Bohrung für 3-Loch-Armaturen				
EX	HLZ	Bohrungen nach Sonderzeichnung				

## Zubehör

PG	Bestell-Nr.	Bezeichnung				
IN	B580-901	Schaftventil 1¼ ", chrom				
IN	B580-000	Schaftventil 1¼ ", weiß emailliert				
IN	B616-901	Ab- & Überlaufgarnitur Flow, chrom*				
IN	B616-000	Ab- & Überlaufgarnitur Flow, weiß*				

\*Nur für Waschtische mit Hahnlochbohrung.