

DuraSystem® WC-Wandanschlussgarnitur, verlängert, 365 mm
WD601000000



WC-Wandanschlussgarnitur, verlängert, 365 mm	Größe	Gewicht	Bestellnummer
Anschlussset verlängert, Lieferumfang, Spülrohr mit Manschette, WC-Anschlussstutzen mit Manschette, Wand-WC-Befestigungsset M12, 2 Abdeckkappen , für Wand-WCs			
Farben			
999 #general.colorname_999			
Variante			
		0,800 Kilogramm	WD601000000
Installations-Zubehör			
WC-Element, Standard selbsttragend, für Trockenbaumontage, geeignet für Beplankung mit Gipskartonplatten, verzinkter Rahmen, höhenverstellbare Füße 0-240 mm, SensoWash-Vorbereitung, mechanische Betätigung von vorne, Abflachungen für optimalen Zugang von Presswerkzeug, Metriss und Mittelrissmarkierung, werkzeuglose Montage der transparenten Revisionsschutzplatte, schallschutzgeprüft nach DIN 4109 und VDI 4100, Spülkasten, UP-Spülkasten CE geprüft nach EN 14055, maximales Spülvolumen 9l, Füllhöhenmarkierung, 2-Mengen Spültechnik, einstellbare Spülmengen, schwitzwassergedämmt, Drossel zur Regulierung des Spülstroms, Lieferumfang, PE-Wand-WC-Ablaufbogen DN 90/90, PE-Wand-WC-Anschlussgarnitur DN 90, Wand-WC-Befestigungsset M12, Montagezubehör für Ständerleichtbauweise, Montagezubehör für Einzelmontage, PE-Wand-WC-Reduktion DN 90/110 für Ablaufbogen, 2 Abdeckkappen , vormontiertes WC-Element für Wand-WC	500 x 1148 mm	14,200 Kilogramm	WD1001

DuraSystem® WC-Wandanschlussgarnitur, verlängert, 365 mm
WD601000000

<p>WC-Element, Geruchsabsaugung manuell selbsttragend, für Trockenbaumontage, geeignet für Beplankung mit Gipskartonplatten, verzinkter Rahmen, höhenverstellbare Füße 0-240 mm, SensoWash-Vorbereitung, mechanische Betätigung von vorne, Metriß und Mittelrißmarkierung, werkzeuglose Montage der transparenten Revisionsschutzplatte, schallschutzgeprüft nach DIN 4109 und VDI 4100, Geruchsabsaugung mit integriertem Lüfter, Lüfterauslösung manuell, Leckluftdichte Rückschlagklappe, Spülkasten, UP-Spülkasten CE geprüft nach EN 14055, maximales Spülvolumen 9l, Füllhöhenmarkierung, 2-Mengen Spültechnik, einstellbare Spülmengen, schwitzwassergedämmt, Drossel zur Regulierung des Spülstroms, Lieferumfang, Rohbauset inkl. UP-Netzteil 100-240 V AC /24 V DC, PE-Wand-WC-Ablaufbogen DN 90/90, PE-Wand-WC-Anschlussgarnitur DN 90, Wand-WC-Befestigungsset M12, Montagezubehör für Ständerleichtbauweise, Montagezubehör für Einzelmontage, PE-Wand-WC-Reduktion DN 90/110 für Ablaufbogen, 2 Abdeckkappen , vormontiertes WC-Element für Wand-WC</p>	500 x 1148 mm	15,900 Kilogramm	WD1002
<p>WC-Element, für Nasseinbau Abflachungen für optimalen Zugang von Presswerkzeug, mechanische Betätigung von vorne, werkzeuglose Montage der transparenten Revisionsschutzplatte, zum Ein- und Ausmauern, verzinktes Spaltband, Spülkasten, UP-Spülkasten CE geprüft nach EN 14055, maximales Spülvolumen 9l, Füllhöhenmarkierung, 2-Mengen Spültechnik, einstellbare Spülmengen, schwitzwassergedämmt, Drossel zur Regulierung des Spülstroms, Lieferumfang, PE-Wand-WC-Ablaufbogen DN 90/90, PE-Wand-WC-Anschlussgarnitur DN 90, Wand-WC-Befestigungsset M12, PE-Wand-WC-Reduktion DN 90/110 für Ablaufbogen, 2 Abdeckkappen , vormontiertes WC-Element für Wand-WC</p>	440 x 913 mm	6,700 Kilogramm	WD1005
<p>WC-Element, Geruchsabsaugung, Hygienespülung Hygienespülung integriert, selbsttragend, für Trockenbaumontage, geeignet für Beplankung mit Gipskartonplatten, verzinkter Rahmen, höhenverstellbare Füße 0-240 mm, SensoWash-Vorbereitung, elektronische Betätigung von vorne, Metriß und Mittelrißmarkierung, werkzeuglose Montage der transparenten Revisionsschutzplatte, schallschutzgeprüft nach DIN 4109 und VDI 4100, Geruchsabsaugung mit integriertem Lüfter, Lüfterauslösung elektronisch mittels Personenerfassung oder manuell über Betätigungsplatte , Leckluftdichte Rückschlagklappe, Spülkasten, UP-Spülkasten CE geprüft nach EN 14055, maximales Spülvolumen 9l, Füllhöhenmarkierung, 2-Mengen Spültechnik, einstellbare Spülmengen, schwitzwassergedämmt, Drossel zur Regulierung des Spülstroms, Lieferumfang, Rohbauset inkl. UP-Netzteil 100-240 V AC /24 V DC, PE-Wand-WC-Ablaufbogen DN 90/90, PE-Wand-WC-Anschlussgarnitur DN 90, Wand-WC-Befestigungsset M12, Montagezubehör für Ständerleichtbauweise, Montagezubehör für Einzelmontage, PE-Wand-WC-Reduktion DN 90/110 für Ablaufbogen, 2 Abdeckkappen , vormontiertes WC-Element für Wand-WC</p>	500 x 1148 mm	16,000 Kilogramm	WD1004

DuraSystem® WC-Wandanschlussgarnitur, verlängert, 365 mm
WD601000000

WC-Element, Hygienespülung integriert Hygienespülung integriert, selbsttragend, für Trockenbaumontage, geeignet für Beplankung mit Gipskartonplatten, verzinkter Rahmen, höhenverstellbare Füße 0-240 mm, SensoWash-Vorbereitung, elektronische Betätigung von vorne, Abflachungen für optimalen Zugang von Presswerkzeug, Metriß und Mittelrißmarkierung, werkzeuglose Montage der transparenten Revisionsschutzplatte, schallschutzgeprüft nach DIN 4109 und VDI 4100, Spülkasten, UP-Spülkasten CE geprüft nach EN 14055, maximales Spülvolumen 9l, Füllhöhenmarkierung, 2-Mengen Spültechnik, einstellbare Spülmengen, schwitzwassergedämmt, Drossel zur Regulierung des Spülstroms, Lieferumfang, Rohbauset inkl. UP-Netzteil 100-240 V AC /24 V DC, PE-Wand-WC-Ablaufbogen DN 90/90, PE-Wand-WC-Anschlussgarnitur DN 90, Wand-WC-Befestigungsset M12, Montagezubehör für Ständerleichtbauweise, Montagezubehör für Einzelmontage, PE-Wand-WC-Reduktion DN 90/110 für Ablaufbogen, 2 Abdeckkappen , vormontiertes WC-Element für Wand-WC

500 x 1148 mm

14,700 Kilogramm

WD1003

Ausschreibungstext

DURAVIT DuraSystem® WC-Wandanschlussgarnitur verlängert 365 mm für Wand-WCs. Lieferumfang: Spülrohr mit Manschette, WC-Anschlusstützen mit Manschette, Wand-WC-Befestigungsset M12, 2 Abdeckkappen; Best.Nr.WD601000000

Alle Zeichnungen enthalten alle notwendigen Maße (mm), die den üblichen Toleranzen unterliegen. Exakte Maße können nur am Produkt abgenommen werden.