

Datenblatt
Sahara Säule 80 LED 15,12W 1260L
Außenleuchte
Artikel-Nr.: 12234 / 12235 / 12238



Epstein-Design Leuchtenmanufaktur

Seit über 25 Jahren fertigen wir hochwertige Leuchten für Haus und Garten. In aufwendiger Handarbeit entstehen aus der Verbindung von Design und handwerklichem Know-how exklusive Leuchten, die über ausgesuchte Fachhändler in ganz Europa vertrieben werden. Unser Portfolio reicht von eleganten Stand-, Wand-, Pendel- und Deckenleuchten für den Innenbereich bis zu Außenleuchten für Garten, Fassade und Teich.

Sahara Säule 80 LED 15,12W 1260L

Außenleuchte

Artikel-Nr.: 12234 / 12235 / 12238

Datum / Date : 16.09.2015

Daten / specifications

Ortsfest / Stationary

Maße / Dimensions:

Breite: 10,5 cm, Tiefe: 10,5 cm, Höhe: 80,5 cm

Schutzart / Protection type: IP 45

Schutzklasse / Protection class: I

Temperaturbeständigkeit / Temperature resistance: -20°C bis 50°C

Zuleitung / Supply line:

Artikel-Nr. 12234 ohne Zuleitung, für den Anschluß an Erdkabel

Artikel-Nr. 12235 5m H05RN-F 3x1,0 qmm Schukostecker mit Dichtlippe

Artikel-Nr. 12238 5m H05RN-F 3x1,0 qmm mit Schweizer Stecker

Spannung / Voltage: 230V

Leuchtmittel / illuminant: LED SMD5050

maximale Leistung je Leuchte / maximum power per luminaire:

15,12W Nennlebensdauer: 50.000 Stunden, L70/B10

Lumen Mittelwert ca. / Lumen mean value ca. : 1260

Farbtemperatur in Kelvin / Color temperature in Kelvin:

3200 auf Wunsch änderbar

Energieeffizienzklasse / Energy efficiency class: A++ bis A

EAN-Nummer / EAN-number:

Artikel-Nr. 12234 4040028122342

Artikel-Nr. 12235 4040028122359

Artikel-Nr. 12238 4040028122380

Zolltarifnummer / EU Customs tariff number: 9405 20 99

Material Sockel / Material socket: eloxiertes Aluminium matt silber E6/EV1

Material Leuchte (Hohlkörper) / Material lamp (hollow body):

PMMA XT UV-stabil schlagzäh Bruchspannung ISO 527 mit Sandstein

Oberfläche Leuchte / Urface lamp: sandrau

Betriebsmittel / electrical equipment: LED Treiber

