

**Datenblatt**  
**Sahara Säule 80 G13 18W mit Dämmerungsschalter**  
**Außenleuchte**  
**Artikel-Nr.: 30394 / 30395 / 30398**



**Epstein-Design Leuchtenmanufaktur**

Seit über 25 Jahren fertigen wir hochwertige Leuchten für Haus und Garten. In aufwendiger Handarbeit entstehen aus der Verbindung von Design und handwerklichem Know-how exklusive Leuchten, die über ausgesuchte Fachhändler in ganz Europa vertrieben werden. Unser Portfolio reicht von eleganten Stand-, Wand-, Pendel- und Deckenleuchten für den Innenbereich bis zu Außenleuchten für Garten, Fassade und Teich.

## Sahara Säule 80 G13 18W mit Dämmerungsschalter Außenleuchte

Artikel-Nr.: 30394 / 30395 / 30398

Datum / Date : 16.09.2015

### Daten / specifications

**Ortsfest / Stationary**

**Maße / Dimensions:**

Breite: 10,5 cm, Tiefe: 10,5 cm, Höhe: 80,5 cm

**Schutzart / Protection type:** IP 45

**Schutzklasse / Protection class:** I

**Temperaturbeständigkeit / Temperature resistance:** -10°C bis 50°C

**Zuleitung / Supply line:**

Artikel-Nr. 30394 ohne Zuleitung, für den Anschluß an Erdkabel

Artikel-Nr. 30395 5m H05RN-F 3x1,0qmm Schukostecker mit Dichtlippe

Artikel-Nr. 30398 5m H05RN-F 3x1,0qmm mit Schweizer Stecker

**Spannung / Voltage:** 230V

**Fassung / Socket:** 2xG13

**Leuchtmittel Empfehlung / Light bulb recommendation:**

Leuchtstofflampe T8

**max. Bestückung je Fassungs paar / max. configuration per socket pair:** 18W

**Energieeffizienzklasse / Energy efficiency class:** A

**EAN-Nummer / EAN-number:**

Artikel-Nr. 30394 4040028303949

Artikel-Nr. 30395 4040028303956

Artikel-Nr. 30398 4040028303987

**Zolltarifnummer / EU Customs tariff number:** 9405 20 99

**Material Sockel / Material socket:** eloxiertes Aluminium matt silber E6/EV1

**Material Leuchte (Hohlkörper) / Material lamp (hollow body):**

PMMA XT UV-stabil schlagzäh Bruchspannung ISO 527 mit Sandstein

**Oberfläche Leuchte / Urface lamp:** sandrau

**Betriebsmittel / electrical equipment:** EVG

**Funkdämmerungsschalter / Radio twilight switch**

allpolige Abschaltung, max 1000W, Reichweite ca. 30m, 433MHz,

Selbstlernprogramm, Speicherung bleibt auch bei Stromausfall erhalten,

Glasrohrsicherung

