

## HyTronic Urinalsteuerung berührungslos für verdeckte Montage (VS), Netz

---

### Verwendung

- Zur berührungslosen Spülauslösung von Urinalen
- Zur verdeckten Spülauslösung von Urinalen
- Zum Einbau in Geberit Urinal-Element für verdeckte Montage
- Zur Montage hinter der Keramik

### Eigenschaften

- Vandalensicher
- Erfassung / Detektion von Temperaturveränderungen in Kombination mit Durchfluss
- Sensor für Benutzererkennung im Siphon, wechselbar, kunststoffummantelt
- Spülzeit manuell einstellbar
- Intervallspülung einstellbar
- Dynamische Spülzeitanpassung
- Überlaufschutz bei Verstopfungen innerhalb des Geberit Siphons
- Spülzeitpunkt ca. 8 - 10 s nach der Benutzung
- Stromversorgung über Netzanschluss
- Funktionen mit HyTronic Service-Handy uneingeschränkt einstellbar und abfragbar bei demontierter Keramik
- Funktion zum Befüllen des Siphons
- Füllstandsüberwachung gegen Austrocknen des Siphons
- Ventilschließfunktion bei Stromausfall
- Einmalige Spülung nach Aktivierung der Stromzufuhr

## Technische Daten

Intervallspülung Werkseinstellung	24	h
Intervallspülung Einstellbereich	1 - 168	h
Intervallspülung Spüldauer Einstellbereich	3 - 180	s
Durchflussmenge bei 1 bar / mit Durchflussbegrenzer	0,3 / 0,24	l/s
Prüfdruck Wasser	16	bar
Prüfdruck Luft / Inertgas	3	bar
Netzfrequenz	50 - 60	Hz
Leistungsaufnahme	< 1	W
Schutzart	IP 45	
Nennspannung	110 - 240	V AC
Betriebsspannung	4,5	V DC
Spülzeit Werkeinstellung	4	s
Spülzeit Einstellbereich	3 - 15	s
Luftfeuchtigkeit	95	% relativ
Druckbereich im Betrieb	1 - 8	bar
Betriebstemperatur Wasser max.	30	°C
Berechnungsdurchfluss	0,3	l/s

## Lieferumfang

- Magnetventil
- Netzteil
- Elektronik, vormontiert auf Befestigungsrahmen
- Geruchsverschluss mit Klammer und Sensor
- Spritzschutz
- Befestigungsmaterial

## Artikel

Artikel-Nr.	VE3 St.	VE2 St.	VE1 St.
<b>116.010.00.1</b>	30	10	1