

C90230983

C90-P



C90-P570 20/80 WH 6200 DALI 840 PRE C2 MP

EAN-nr: 7332402309836

Stock code: B

Glamox C90-P kann sowohl das Herzstück, als auch ein diskretes dekoratives Produkt in einem Raum sein. Wählen Sie die größte Version der C90-P für Ihre Rezeption oder ein größeres Treppenhaus und sie wird der Star der Show sein



Elektrische Daten

Max. Spannung (V)	240
Max. Frequenz (Hz)	60
Frequenz (Hz)	50
Spannung (V)	220
Systemleistung (W) (Max)	48
Anzahl der Leuchten eines LS 16A Typ C (80% Last)	36
Anzahl der Leuchten eines LS 16A Typ B (80% Last)	22
Anzahl der Leuchten eines LS 10A Typ B (80% Last)	14
Anzahl der Leuchten eines LS 10A Typ C (80% Last)	23
Fehlerstrom/Ableitstrom (mA)	0,5

Maße

Nettogewicht in kg	7,5
Höhe (mm)	88
Durchmesser (mm)	570
Bruttogewicht (kg)	8,14

Technische Daten

Max. Umgebungstemperatur (Ta=°C)	25
IP-Schutzart	20

Anschluss

Leitungslänge in m	2
Anschlussklemme	5x2x2.5 mm ² (Steckklemme)

Lichttechnische Daten

Leuchtmittel/Lichtquelle	LED
Farbwiedergabe und Farbtemperatur	CRI >80, 4000K
Lichtstromrückgang (LLMF) 50000h Ta25	0.90
MacAdam Stufe	3
Lumen/Watt	129
Mittlere Nutzlebensdauer (EN 62717) Ta25	100000h L80B50
Lumen Out	6191
Mittlere Nutzlebensdauer (EN 62717) L80 Ta25 (h)	100000
Mittlere Nutzlebensdauer (EN 62717) L90 Ta25 (h)	50000

Optik

Material-Abdeckung	Acryl
Optik	MP (Mikroprismatische Kunststoffabdeckung), BAP
Lichtverteilung	20/80
Indirekt/Direkt	

Gehäuse

Gehäusefarbe	WH (Weiß)
Material	Aluminium

Betriebsgerät

Anzahl der Betriebsgeräte	1
Betriebsgerät	DALI (DALI dimmbar)

C90230983

C90-P

Zeichnungen

