



in A . asymmetric Design: IP44.de

für unbefestigte Beet- und Grünflächen

for unpaved beds and greens

Lichttechnik:
230V Power LED
IvyLight-technology
3000K warmweiß
L70/50.000 h

Material:
Abdeckung: Edelstahl
Glas: Sicherheitsglas
Gehäuse: Polyamid,
Glasfaser verstärkt

light technology:
230V Power LED
IvyLight-technology
3000K warm white
L70/50.000 h

material:
cover ring: stainless steel
glass: safety glass
housing: polyamide,
fibre glass reinforced

Flood Reflektor asymmetrisch
dimmbar

Schutzart:
IP67

flood reflector asymmetric
dimmable

protection class:
IP67

Installation:
2 m Anschlussleitung
(H05RN8-F 3G0,75)
mit Aquastop


EEK:

installation:
2 m connection cable
(H05RN8-F 3G0,75)
with aquastop

EEK:

trittfest

walk-over resistant



Größe in mm
size in mm

Art.-Nr. item no.	Farbe colour	Systemleistung system performance	Lichtrichtung light direction
91081	stainless steel Sicherheitsglas klar safety glass clear	8 W/540 lm	
91081-BL	stainless steel black galvanisiert Sicherheitsglas getönt galvanized safety glass tinted	8 W/340 lm	

Zubehör
accessories

Art.-Nr.
item no.

Artikel
article

55380 **Abzweigkasten**
distribution box