



**Ausschreibungstext**

Ceraflex Einhebel-Wandwaschtischarmatur DN 15. Schwenkbarer Rohrauslauf. Luftsprudler mit Metallring. Ausladung 160 mm. S-Anschlüsse verstellbar von 127 - 173 mm. Bedienungshebel aus Metall. Permanente Rot / Blau Markierung auf dem Bedienhebel. Durchmesser 38 mm Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Schwenkbereich 100 Grad. Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung und ECO-Funktion. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Ceraflex Einhebel-Wandküchenarmatur DN 15. Schwenkbarer Rohrauslauf. Luftsprudler mit Metallring. Ausladung 200 mm. S-Anschlüsse verstellbar von 127 - 173 mm. Bedienungshebel aus Metall. Permanente Rot / Blau Markierung auf dem Bedienhebel. Durchmesser 38 mm Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Schwenkbereich 100 Grad. Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung und ECO-Funktion. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

**Produkt**

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar	MGr.	Pal.
Wand -Waschtischarmatur 160mm	<b>B1717AA</b>			
Wand-Küchenarmatur 200 mm	<b>B1730AA</b>			

**Oberflächen**

AA Chrom

