



Ausschreibungstext

Connect Air Sechseck-Badewanne aus Sanitär-Acryl. Gefertigt nach DIN EN14516 und DIN EN 198. Glasfaserverstärkter Außenmantel. Einlamierte Verstärkung des Wannenrandes und des Bodenbereiches. Einbau durch Unter- bzw. Abmauerung, Wannenfüße oder Wannenträger.

Whirlpool-Systeme und Optionen für diese Badewanne/n siehe Seite 337.

Bitte beachten Sie:

Wegen besonderer Tiefe der Wanne sind Ab- und Überlaufgarnituren mit extra langem Schaft vorzusehen.

Optionales Zubehör

Wannenmontage-Set (Wannenfüße + Wannenleisten) (K727467).
 Ab- und Überlaufgarnitur Multiplex mit überlangem Schaft (K7810AA).
 Ab- und Überlaufgarnitur Multiplex Trio mit überlangem Schaft (K7812AA).



Badewannen
Whirlpool-Systeme

Produkt

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H mm
Sechseck-Badewanne 1900 mm	E106901	1900 x 900 x 475

Optionales Zubehör

Wannenmontage-Set (Wannenfüße + Wannenleisten)	K727467			
Ab- und Überlaufgarnitur Multiplex	K7804AA			
Ab- und Überlaufgarnitur Multiplex Trio	K7807AA			

Farben

01 Weiß (Alpin)

Oberflächen

AA Chrom

