



---

## VL38 Wandleuchte

---

**Design:**

Vilhelm Lauritzen

**Konzept:**

Die Leuchte strahlt direktes und richtungsbestimmtes Licht ab. Der schwenkbare Leuchtenkopf trägt ausserdem zur Optimierung der Lichtabstrahlung bei. Der Schirm ist auf der Innenseite weiß lackiert und strahlt so angenehm diffuses Licht ab.

**Oberfläche:**

Mattiertes Messing; schwarz oder weiß, pulverbeschichtet.

**Material:**

Wanddose: Gestanztes Aluminium. Schirm: Aluminium, gezogen. Arm: Messing.

**Montage:**

Kabel: Kunststoff Zuleitungslänge: 3,3m. Schalter: Schalter auf Wanddose. 2 Leuchtstufen. Timer-Funktion: 4 Stunden/8 Stunden. LED-Treiber in die Wanddose integriert.

**Gewicht:**

Min: 1,0 kg Max: 1,0 kg

**Schutzart:**

Schutzart IP20, Schutzklasse II.

**Bitte beachten:**

Es kann eine feste Helligkeitsstufe eingestellt werden, mit der die Leuchte jedes Mal eingeschaltet wird, wenn sie an das Stromnetz angeschlossen wird. LED-Treiber in die Wanddose integriert. Zwei Lichtstufen: 50 und 100 %. Die Timerfunktion schaltet das Licht automatisch nach vier oder acht Stunden ab. Höhenverstellbarer und seitlich drehbarer Schirm. Wenden Sie sich bitte an Louis Poulsen, falls Sie einen LED-Umrüstsatz benötigen. Die LED-Technologie wird ständig weiterentwickelt. Die aufgeführten Spezifikationen beziehen sich auf die zum Veröffentlichungszeitpunkt aktuelle Technologie. Aktualisierte Produktinformationen erhalten Sie jederzeit auf unserer Website [www.louis Poulsen.com](http://www.louis Poulsen.com).

## PRODUCT OVERVIEW

<b>CCT/Watt/ Lumen</b>	<b>Leuchtmittel</b>	<b>Oberfläche</b>	<b>Schirm</b>	<b>Efficacy</b>	<b>Bestell-Nr.</b>
2700K 9.6 416	10W LED 2700K	SCHWARZ	NEIG-/DREHBAR	43	5743163393
2700K 9.6 416	10W LED 2700K	WEISS	NEIG-/DREHBAR	43	5743163429

## ERSATZTEIL

**Product name:**

**Auftragsnummer:**

STECKERNETZTEIL 12V WEISS

5744164870