



---

## VL38 Stehleuchte

---

**Design:**

Vilhelm Lauritzen

**Konzept:**

Die Leuchte strahlt direktes und richtungsbestimmtes Licht ab. Der schwenkbare Leuchtenkopf trägt ausserdem zur Optimierung der Lichtabstrahlung bei. Der Schirm ist auf der Innenseite weiß lackiert und strahlt so angenehm diffuses Licht ab.

**Oberfläche:**

Mattiertes Messing; schwarz oder weiß, pulverbeschichtet.

**Material:**

Leuchtenfuß: Gezogenes Aluminium. Schirm: Aluminium, gezogen. Standrohr: Messing.

**Montage:**

Zuleitung: Kunststoff. Zuleitungslänge: 4m. Schalter: Druckschalter auf Schnurzwischenschalter. 2 Leuchtstufen. Timer-Funktion: 4 Stunden/8 Stunden. LED-Treiber: separat, Zum Anschließen an eine Steckdose.

**Gewicht:**

Min: 1,0 kg Max: 1,0 kg

**Schutzart:**

Schutzart IP20, Schutzklasse II.

**Bitte beachten:**

Es kann eine feste Helligkeitsstufe eingestellt werden, mit der die Leuchte jedes Mal eingeschaltet wird, wenn sie an das Stromnetz angeschlossen wird. Der Treiber ist außen am Kabel angebracht. Zwei Lichtstufen: 50 und 100 %. Die Timerfunktion schaltet das Licht automatisch nach vier oder acht Stunden ab. Höhenverstellbarer Schirm. Wenden Sie sich bitte an Louis Poulsen, falls Sie einen LED-Umrüstsatz benötigen. Die LED-Technologie wird ständig weiterentwickelt. Die aufgeführten Spezifikationen beziehen sich auf die zum Veröffentlichungszeitpunkt aktuelle Technologie. Aktualisierte Produktinformationen erhalten Sie jederzeit auf unserer Website [www.louis Poulsen.com](http://www.louis Poulsen.com).

## PRODUCT OVERVIEW

<b>CCT/Watt/ Lumen</b>	<b>Leuchtmittel</b>	<b>Oberfläche</b>	<b>Efficacy</b>	<b>Bestell-Nr.</b>
2700K 9.6 416	10W LED 2700K	WEISS	43	5744162270
2700K 9.6 416	10W LED 2700K	SCHWARZ	43	5744163208

## ERSATZTEIL

<b>Product name:</b>	<b>Auftragsnummer:</b>
STECKERNETZTEIL 12V SCHWARZ	5744164867
STECKERNETZTEIL 12V WEISS	5744164870