

Technische Details

Artikel-Nr. **404006**
 Warengruppe: **LED-SMD/COB/Reflektorform/GU10**
 Bezeichnung **5.1W 220-240V GU10 350lm 36° 2700K white ZB 3.0**



Technik

Produkt Daten		UV Schutz	nein	Freibrennbetrieb	ja
Sockel	GU10	Maximale Umgebungstemperatur [°C]	35	Nicht in Reflektoren	ja
Brennlagelänge	u360	Außenanwendung	nein	Belüftung erforderlich	ja
Länge [mm]	50	Coolbeam	nein	CE	ja
Breite [mm]	50	Hotbeam	nein	GOSTR	nein
Höhe [mm]	54	stossfest	nein	Marke	Müller-Licht
Gewicht [g]	41,00	Feuchteempfindlich	ja		
Schutzglas	nein	Austausch stromlos	nein		
Elektrische Daten		Lebensdauer Nominalwert [h]	25000	Dimmbarkeit	nein
Spannung Nominalwert [V]	220-240	Lebensdauer Bemesswert [h]	25000	Schaltzyklen bis Ausfall	100000
Spannung Bemesswert [V]	230	Frequenz Nominalwert [Hz]	50/60	Gewichteter Verbrauch [kWh/1000h]	6
Leistungsaufnahme Nominalwert [W]	5,10	Stromart	AC	Ausfallrate 1000h [%] [<=]	5,00
Leistungsaufnahme Bemesswert [W]	5,10	Nom. Stromstärke [mA]	30	Lebensdauerfaktor 6000 [h]	0,90
Leistungsaufnahme Maximalwert (2021-) [W]	0,00	EEK	A+		
Lichttechnische Daten		Elektrischer Leistungsfaktor [>]	0,50		
Lichtstrom Nominalwert [lm]	350	Zündzeit [sec.] [<]	0,5	Lichtstromerhalt bei 6000h BLD [>=]	0,80
Lichtstrom Bemesswert [lm]	350	Lichtausbeute Nominalwert [lm/W]	69	Lichtstromerhalt am Ende NLD [>=]	0,70
Lichtstrom Maximalwert [lm]	355	Kelvin [K]	2700 tint white (2700-6500K)	Anlaufzeit bis 60% Lichtstrom [sec.] [<]	1,00
Candela Nominalwert [cd]	765	Lichtfarbe		Anlaufzeit bis 95% Lichtstrom [sec.] [<]	2,00
Candela Bemesswert [cd]	765	Farbwiedergabeeigenschaft Ra [>=]	80		
Abstrahlwinkel Nominalwert [°]	36	Farbkonsistenz initial [SDCM] [<]	6		
Abstrahlwinkel Bemesswert [°]	36	Flimmerfaktor [<=]	25,00		
Nutzlichtstrom 90° [lm]	350				
Umwelteigenschaften					
Info_auf_DB					
Verpackung					
Colorbox					
Gewicht [g]	52,90				
Stück	1				
Blister					
Innerbox					
Gewicht [g]	57,00				
Stück	4				
Tray					
Shrink					
Transportkarton					
Gewicht [g]	561,00				
Stück	48				
Manual					
Hinweise					
Komponentenliste		Reflector instruction sheet			

Technische Details

Artikel-Nr. **404006**
Warengruppe: **LED-SMD/COB/Reflektorform/GU10**
Bezeichnung **5.1W 220-240V GU10 350lm 36° 2700K white ZB 3.0**



Spektrum

Spectroradiometric Parameters

