

Technische Details

Artikel-Nr. **404031**
 Warengruppe: **LED/Unterbauleuchten/Strom**
 Bezeichnung **Undercabinet Light Sensor white tint**

Technik

Produktdaten					
Länge [mm]	150	Breite [mm]	55	CE	ja
		Höhe [mm]	15		
Elektrische Daten		Lebensdauer Nominalwert [h]	30000	Elektrischer Leistungsfaktor [>]	0,29
Spannung Nominalwert [V]	230	Lebensdauer Bemesswert [h]	30000	Dimmbarkeit	nein
Spannung Bemesswert [V]	230	Frequenz Nominalwert [Hz]	50	Schaltzyklen bis Ausfall	15000
Leistungsaufnahme Nominalwert [W]	10,50	Nom. Stromstärke [mA]	52	Gewichteter Verbrauch [kWh/1000h]	11
Leistungsaufnahme Bemesswert [W]	10,50	EEK	A		
Lichttechnische Daten		Farbwiedergabeeigenschaft Ra [≥]	80	Anlaufzeit bis 60% Lichtstrom [sec.] [≤]	1,00
Lichtstrom Nominalwert [lm]	540	Farbkonsistenz initial [SDCM] [≤]	6	Anlaufzeit bis 95% Lichtstrom [sec.] [≤]	2,00
Lichtstrom Bemesswert [lm]	540	Lichtstromerhalt bei 6000h BLD [≥]	0,80		
Lichtausbeute Nominalwert [lm/W]	51	Lichtstromerhalt am Ende NLD [≥]	0,70		
Umwelteigenschaften					
Vorschaltgerät		Hersteller	Eobar Electronics Co.,Ltd.	Typart	Netzteil AC->AC/DC(≤250W)
IP	20	Typ	EBS012B-1201000AG-P		
Leuchtendaten		Schutzart	2		

Verpackung

Colorbox	
Gewicht [g]	0,00
Blister	
Innerbox	
Tray	
Shrink	
Transportkarton	
Hinweise	
Komponentenliste	1x Driver; 1x Switch module; 2x Connection cable (0,5m); 3 x Lighting head; 3x Mounting sets; Zigbee controller (from Sunricher)