

Pressalit Scandinavia PLUS® mit Absenkautomatik,  
inkl. D05 Universalscharnier mit lift-off

Nr. 758xxx-D05999  
mit Deckel






Design/Baujahr

Pressalit, 2012, eingetragenes Warenzeichen und geschütztes Design

Produktbeschreibung

PRESSALIT WC-Sitz mit Deckel, Modell "Scandinavia PLUS",  
Art. Nr. 758 aus durchgefärbtem Duroplast mit Absenkautomatik/  
lift-off. Glasverstärktes Polyamid.

- mit D05 Universalscharnier mit lift-off
- Demontage von Sitz/Deckel erleichtert die Reinigung
- Scharnierabstand: 135- 210 mm
- zeitloses Design mit runden Kanten
- Belastbarkeit - Sitzring 240 kg
- Absenkautomatik
- enorme Passfähigkeit auf Universalkeramiken
- 10 Jahre Garantie



Scharnieroberfläche

999 Rostfreier V2A Edelstahl

Ersatzteile

A4023 Puffer für Deckel, zum Eindrücken, oval, grau  
A4033 Puffer für Sitzring, zum Eindrücken, oval, grau



*Scandinavia PLUS ist die dritte Generation des berühmten WC-Sitzes, den die dänischen Designer Sigvard Bernadotte und Acton Bjørn 1975 entworfen haben. Die Funktionen und die Stabilität sind verbessert und die lächelnde Front ist beibehalten worden – das Beste aus Vergangenheit und Gegenwart wurde auf die schönste Weise kombiniert.*

**Gewicht**

Nettogewicht ca. 2,900 kg, inkl. Scharnier

**Verpackung**

Einzelkarton  
5 Einzelkartons in einem Masterkarton  
12 Masterkartons (60 Sitze) auf einer Palette

**Abmessungen:**

482x381x80 mm  
489x388x417 mm

**Gewicht:**

3,300 kg  
17,300 kg

**Materialbeschreibung**

**WC-Sitz:**

Das Material ist durchgefärbter Duroplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) frei von umweltgefährdenden Stoffen. UF-Kunststoff besteht zu 67% aus Harnstoff-Formaldehydharz, zu 28% aus Zellulose sowie zu 5% aus Mineralien, Pigmenten, Schmiermitteln und Feuchtigkeitsgehalt. Der Rohstoff des Lieferanten enthält bis zu 0,03% freies Formaldehyd, nach dem Aushärten noch weniger.

**Puffer:**

EVA (Copolymer aus Ethylen und Vinylacetat).

**Fahnen:**

Verchromte Zinkfahnen in Zamak 5 Typ ZnAl4Cu1 gemäß EN1774  
Oberflächenbelag: Kupfer (Cu), Nickel (Ni), Chrom (Cr)  
Hydraulische Dämpfer in Polycarbonat PC  
Druckknopf in SEBS/SBS  
Fahnenbuchse in Polyacetal POM

**Scharnier:**

QR-Zapfen und Abdeckkappe in V2A Edelstahl Type W.nr. 1.4301/M gemäß DIN 17441/85.  
Regulierungsscheibe in 50% glasverstärktes Polyamid (Nylon).  
Integrierte Unterlegscheibe in TPU.

**Paßliste**

Für universelle Keramiken verwendbar - siehe [www.pressalit.com](http://www.pressalit.com)

**Reinigung**

Verwenden Sie für die Reinigung des WC-Sitzes eine milde Seifenlösung.  
Stellen Sie sicher, dass keine Feuchtigkeit auf WC-Sitz und Scharniere zurückbleibt. Trocknen Sie den WC-Sitz sowie die Scharniere hierzu mit einem weichen Tuch. Vermeiden Sie den Kontakt von WC-Sitz und Scharnieren mit WC-Reinigern bzw. chlorhaltigen, scheuernden oder ätzenden Reinigungsmitteln. Dies kann zu Beschädigungen bzw. Flugrost führen. Achten Sie bei der Reinigung der Toilette darauf, dass WC-Sitz und Deckel hochgeklappt sind, bis das Reinigungsmittel weggespült ist.

Die Garantie betrifft Material- oder Fabrikationsfehler innerhalb von 10 Jahren ab Rechnungsdatum. Druckfehler, kleinere technische Änderungen und Modellabweichungen sind vorbehalten.



Pressalit A/S, Denmark



[www.pressalit.com](http://www.pressalit.com)

Pressalit GmbH  
Ramskamp 71-75  
25337 Elmshorn, Deutschland  
T: +49 4121 78887 0  
F: +49 4121 78887 20  
de@pressalit.com  
www.pressalitseats.de

Franz Schrógenauer Ges.m.b.H.  
Rottenbacher Str. 23  
4680 Haag am Hausruck, Österreich  
T: +43 7732 3911 0  
F: +43 7732 3919  
office@schroegenauer.at  
www.schroegenauer.at

HPK Karlin GmbH  
Bodenacher 19  
2564 Bellmund, Schweiz  
T: +41 32 331 56 16 17  
F: +41 32 331 57 16  
info@hpk-karlin.ch  
www.hpk-karlin.ch

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
8680 Ry, Dänemark  
T: +45 8788 8788  
F: +45 8788 8789  
pressalit@pressalit.com