

# ARVA

## Anbauleuchten

mit Kunstglas-Diffusor feinmattiert



- Montage: Zur Montage an Decke und Wand
- Leuchtengehäuse: Alu-Druckguss grau metallisé RAL 9006 oder weiss seidenmatt RAL 9003, Trafogehäuse schwarz seidenmatt RAL 9005, mit passiver Kühlung
- Optik: Kunstglas-Diffusor feinmattiert
- LED: CRI 85, 2700 K, 3000 K und 4000 K, integriert
- Nutzlebensdauer: ca. 50'000 h bei 70 % Lichtstrom
- Betriebsgerät: EVG 230 V/50 Hz
- Leuchtenschutzklasse: I
- Leuchtenschutzgrad: IP 43
- Energieeffizienzklasse A bis A++, enthält eingebaute LED-Lampen, Lampen nicht austauschbar



### Grau metallisé

Artikel	Watt	Lumen	Kelvin	Ø
4100.250.27.8	20	1570	2700	270
4100.250.30.8	20	1510	3000	270
4100.250.40.8	20	1770	4000	270
4100.420.27.8	35	3150	2700	440
4100.420.30.8	35	3050	3000	440
4100.420.40.8	35	3550	4000	440

### Weiss seidenmatt

Artikel	Watt	Lumen	Kelvin	Ø
4100.250.27.3	20	1570	2700	270
4100.250.30.3	20	1510	3000	270
4100.250.40.3	20	1770	4000	270
4100.420.27.3	35	3150	2700	440
4100.420.30.3	35	3050	3000	440
4100.420.40.3	35	3550	4000	440

- Montage: Zur Montage an Decke und Wand
- Leuchtengehäuse: Alu-Druckguss schwarz seidenmatt RAL 9005, Trafogehäuse schwarz seidenmatt RAL 9005, mit passiver Kühlung
- Optik: Kunstglas-Diffusor feinmattiert
- LED: CRI 85, 2700 K, 3000 K und 4000 K, integriert
- Nutzlebensdauer: ca. 50'000 h bei 70 % Lichtstrom
- Betriebsgerät: EVG 230 V/50 Hz
- Leuchtenschutzklasse: I
- Leuchtenschutzgrad: IP 43
- Energieeffizienzklasse A bis A++, enthält eingebaute LED-Lampen, Lampen nicht austauschbar



### Schwarz seidenmatt

Artikel	Watt	Lumen	Kelvin	Ø
4100.250.27.2	20	1570	2700	270
4100.250.30.2	20	1510	3000	270
4100.250.40.2	20	1770	4000	270
4100.420.27.2	35	3150	2700	440
4100.420.30.2	35	3050	3000	440
4100.420.40.2	35	3550	4000	440

