


FTT 400 C

FUßBODENHEIZUNG

PRODUKT-NR.: 234290

Die Heizmatte thermofloor FTT C ist besonders planungs- und installationsfreundlich. Sie ist geeignet für den Neubau und die Renovierung. Einsetzbar als Zusatz- oder Ergänzungsheizung. Die Breite der Heizmatte ermöglicht den Einsatz im kleinen Gäste-WC bis hin zu großen Flächen wie Hobbykellern oder vor Arbeitsflächen in Küchen. Auch die Verlegung im Schutzbereich 2 ist möglich (30mA Fehlerstrom-Schutzschalter erforderlich). Die Heizleistung gewährleistet eine kurze Anheizzeit und eine angenehme Bodentemperatur. Die sehr dünne Heizmatte wird unter dem Bodenbelag verlegt. Im Fliesenkleber bei keramischen Belägen, im Ausgleichspachtel bei Teppich oder anderen Bodenbelägen. Der Heizleiter ist auf der Trägermatte aufgenäht. Dieses garantiert einen gleichbleibenden Heizleiterabstand und vereinfacht die Verlegung.



Die wichtigsten Merkmale

Leistung: 400 W

Kurze Anheizzeit

Gleichmäßige Temperaturverteilung im Boden

Selbstklebendes Gittergewebe mit aufgenähtem Heizleiter


Besonders planungs- und installationsfreundlich

Geringe Heizleiterabstände: 6,3 cm

Nur eine Anschlussleitung (Länge: 4 m)



Typ	FTT 160 C	FTT 240 C	FTT 320 C	FTT 400 C
Bestell-Nr.	234287	234288	234289	234290
Elektroanschluss	1/N/PE~230 V	1/N/PE~230 V	1/N/PE~230 V	1/N/PE~230 V
Anschlussleistung	160 W	240 W	320 W	400 W
Länge	2 m	3 m	4 m	5 m
Fläche	1 m ²	1,5 m ²	2 m ²	2,5 m ²



Typ	FTT 480 C	FTT 640 C	FTT 800 C	FTT 960 C
Bestell-Nr.	234291	234292	234293	234294
Elektroanschluss	1/N/PE~230 V	1/N/PE~230 V	1/N/PE~230 V	1/N/PE~230 V
Anschlussleistung	480 W	640 W	800 W	960 W
Länge	6 m	8 m	10 m	12 m
Fläche	3 m ²	4 m ²	5 m ²	6 m ²



Typ	FTT 1120 C
Bestell-Nr.	234295
Elektroanschluss	1/N/PE~230 V
Anschlussleistung	1120 W
Länge	14 m
Fläche	7 m ²

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 70 29 00 91**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de