




AB



Rücklauf Vorlauf

ROHRE

- AB: Horizontal, rechteckig 45 x 20 mm

FARBEN

- Standard-Farbe Weiss RAL 9016
- Große Farbauswahl siehe Seite 7

AUSSERGEWÖHNLICH

- Der Arche wurde bereits mit dem Design Plus Award 2005, Reddot Design Award 2006 und Silver Award Designpreis Deutschland 2006 ausgezeichnet und für den Henry van de Velde Preis 2005 nominiert.
- Heizkörper mit Aussparungen

BEFESTIGUNGEN

- Wandbefestigungen standardmäßig

TECHNISCH

- KTL-Tauchgrundierung, Pulverlackierung
- Standard Betriebsdruck: 4 bar
- Maximale Betriebstemperatur: 110°C

ELEKTRISCH (Siehe Kapitel Heizkörper für rein elektrischen Betrieb)

Heizkörper für rein elektrischen Betrieb mit Flüssigkeit gefüllt	✘
Heizkörper für gemischten Betrieb	✘

ANSCHLÜSSE

Einpunktanschluss für Einrohrsystem	✘
Einpunktanschluss für Zweirohrsystem	✘
Zweipunktanschluss für Einrohrsystem (Anschluss über den Mittelanschluss) (siehe Seite 190)	✔
Zweipunktanschluss für Zweirohrsystem (standardmäßig) (siehe Seite 190)	✔
Integriertes Ventil	✘

