

E-BANO (BM-EL)



BM-EL



Höhe: 73 mm
Breite: 113 mm
Tiefe: 42 mm

TYPEN

- Gerade (BM-EL)

ROHRE

- Horizontal, rund Ø 22 mm

VERTEILER

- Vertikal, D-Profil 34 x 34 mm

FARBEN

- Standard-Farbe Weiss RAL 9016
- Nicht lieferbar in andere Farben

BEFESTIGUNGEN

- Wandbefestigungen standardmäßig

AUSSERGEWÖHNLICH

- **Regler im Preis enthalten**
- Temperaturregelung im rechten Kollektor, im Werk montiert
- Vorgefüllter Heizkörper mit spezieller Wärmeträgerflüssigkeit (Frostschutz bis -10°C)

TECHNISCH

- Elektrisch lasergeschweißt (unsichtbare Schweißnähte)
- KTL-Tauchgrundierung, Pulverlackierung
- Betriebsspannung: 230 V~, 50 Hz
- Wochen- und Tagesprogramme
- Regelung der Raumtemperatur von 7 °C bis 32 °C
- Mit Wochentimer, Timerfunktion, Comfort-, Nacht- oder Frostschutzmodus
- Boostbetriebsdauer: 2 Stunden
- IP44, Schutzklasse II
- Kabellänge: 1,0 m; Phase (braun), Neutraleiter (grau), Steuerleitung (schwarz: ausschließlich Frankreich, bei Nichtgebrauch isolieren). Vorzugsweise an eine fest installierte Wandsteckdose anschließen.
- Fenster-offen-Erkennung
- Montage des Heizungsreglers am Heizkörper ist rechts (im Preis enthalten)
- Doppelt isolierte Geräte sind ohne Erdung ausgestattet

BESTELLNUMMER MASSHEIZKÖRPER BANO						TECHNISCHE DATEN						
						Rohranzahl	Breite (L mm)	Höhe (H mm)	Gewicht (kg)	E-Patrone (Watt)		
REF. BANO BM-EL : 11342												
11342	0500	0878	0000	9016	-0000	18	500	878	13,60	500		
		1274				26	500	1274	19,50	750		
		1714				35	500	1714	26,00	1000		
11342	0600	1802	0000	9016	-0000	37	600	1802	30,90	1250		