

# WC WANDHÄNGEND SUBWAY 2.0

## PRODUKTINFORMATION

### 1. POSITION



<b>Modell</b>	<b>5614A1</b>
Kollektion	Subway 2.0
PROJECTS	DESIGN
Breite	370 mm
Tiefe	560 mm
Gewicht	25,2 kg
Beschreibung	DirectFlush, ViFresh Sanitärporzellan Auch aus CeramicPlus erhältlich DirectFlush, ViFresh nicht für den Einbau mit Druckspülern geeignet inkl. ViFresh Technologie, enthält 2 Einfüllkörnchen (1x für WC-Stein, 1x für Gelspüler) und 2 drehbare Deckel (1x weiß, 1x chrom), Befestigungssatz "SupraFix 3.0" wird mitgeliefert EN 997 mit Wassersparsystem AQUAREDUCT®: Spülwasserbedarf 3 / 4,5 Liter
Spülwasserbedarf	3 / 4,5 l
Montage	wandhängend
Abgang	Abgang waagrecht
Material	Sanitärporzellan
Leed	4
Ausschreibungstext	Subway 2.0; Tiefspülklosett spülrandlos; DirectFlush, ViFresh; Sanitärporzellan; Maße: 370 x 560 mm; wandhängend; nicht für den Einbau mit Druckspülern geeignet; Spülwasserbedarf: 3 / 4,5 l; Leed: 4; inkl. ViFresh Technologie, enthält 2 Einfüllkörnchen (1x für WC-Stein, 1x für Gelspüler) und 2 drehbare Deckel (1x weiß, 1x chrom), Befestigungssatz "SupraFix 3.0" wird mitgeliefert; EN 997; mit Wassersparsystem AQUAREDUCT®: Spülwasserbedarf 3 / 4,5 Liter; Abgang waagrecht

## FARBEN

Weiß Alpin	5614A101	4051202478025
Weiß Alpin CeramicPlus	5614A1R1	4051202478032
Weiß Alpin AntiBac	5614A1T1	4051202478049
Weiß Alpin AntiBac CeramicPlus	5614A1T2	4051202478056

## WC-SITZE SUBWAY 2.0

### PRODUKTINFORMATION

#### 1. POSITION



<b>Modell</b>	<b>9M78S1</b>
Kollektion	Subway 2.0
PROJECTS	DESIGN
Gewicht	2,5 kg
Beschreibung	aus Duroplast Scharniere aus Edelstahl mit QuickRelease und SoftClosing Funktion
Material	aus Duroplast
Ausschreibungstext	Subway 2.0; WC-Sitz SlimSeat; aus Duroplast; Scharniere aus Edelstahl; mit QuickRelease und SoftClosing Funktion

## FARBEN


Weiß Alpin	9M78S101	4051202264116
Star White	9M78S1R2	4051202264123
Pergamon	9M78S1R3	4051202264130

# WC ELEMENTE FÜR TROCKENBAU VICONNECT

## PRODUKTINFORMATION

### 1 . POSITION



<b>Modell</b>	<b>922461</b>
Kollektion	ViConnect
PROJECTS	 PLUS
Breite	525 mm
Höhe	1120 mm
Tiefe	135 mm
Gewicht	14 kg
Beschreibung	verschiedene Materialien zur Trockenverkleidung, Einbau vor Massivwand, in Leichtbau-Ständerwand u.v.m, Verstellbereich Füße von Rohfußboden bis OKFFB: 0-200 mm, Tiefenverstellung Vorderkante Element: 135-205 mm inkl. 2 Paar Wandhalter, inkl. selbsthemmende Füße mit verstellbaren Fußplatten und Befestigungsmaterial, 2 WC-Haltebolzen M12 einstellbar 180/230mm mit Bauschutz und Muttern, Montageanleitung, ohne Betätigungsplatte geprüft nach DIN EN 14055 Verpackung im Karton Kombinierbar mit: für Wand-WC selbsttragende, pulverbeschichtete Stahlrahmenkonstruktion, komplett vormontiert, Betätigung von vorne, mit kleiner Revisionsöffnung schwitzwasserisolierter UP-Spülkasten mit 2-Mengenspülung (7,5-4,5 l / 4-2 l), Werkseinstellung 6/3 l, Füllventil Armaturengruppe I, 2-teiliges Eckventil-Anschlussset R1/2, Ablaufbogenschelle mit 4 Verstellpositionen, PE-WC Anschlussbogen DN 90 (Ø 90) mit Übergangsmuffe DN 90 (Ø 90)/DN 100 (Ø 110) mit Bauschutz, WC-Anschlussgarnitur DN90 (Ø 90) / 180 mm komplett, Bauschutzkasten für Revisionsöffnung kürzbar, flexibler Schlauch zum Füllventil von Hand verschraubbar, verstellbare Spülstromdrossel zur Anpassung an spülrandlose WC-Becken, Prüfzeichen für UP-Spülkasten: Armaturengruppe I für Trockenbau, Standardhöhe
Material	verschiedene Materialien

Ausschreibungstext

ViConnect; WC-Element; verschiedene Materialien; Maße: 525 x 1120 x 135 mm; zur Trockenverkleidung, Einbau vor Massivwand, in Leichtbau-Ständerwand u.v.m, Verstellbereich Füße von Rohfußboden bis OKFFB: 0-200 mm, Tiefenverstellung Vorderkante Element: 135-205 mm; inkl. 2 Paar Wandhalter, inkl. selbsthemmende Füße mit verstellbaren Fußplatten und Befestigungsmaterial, 2 WC-Haltebolzen M12 einstellbar 180/230mm mit Bauschutz und Muttern, Montageanleitung, ohne Betätigungsplatte; geprüft nach DIN EN 14055; Verpackung im Karton; Kombinierbar mit: für Wand-WC; selbsttragende, pulverbeschichtete Stahlrahmenkonstruktion, komplett vormontiert, Betätigung von vorne, mit kleiner Revisionsöffnung; schwitzwasserisolierter UP-Spülkasten mit 2-Mengenspülung (7,5-4,5 l/ 4-2 l), Werkseinstellung 6/3 l, Füllventil Armaturengruppe I, 2-teiliges Eckventil-Anschlussset R1/2, Ablaufbogenschelle mit 4 Verstellpositionen, PE-WC Anschlussbogen DN 90 (Ø 90) mit Übergangsmuffe DN 90 (Ø 90)/DN 100 (Ø 110) mit Bauschutz, WC-Anschlussgarnitur DN90 (Ø 90) / 180 mm komplett, Bauschutzkasten für Revisionsöffnung kürzbar, flexibler Schlauch zum Füllventil von Hand verschraubbar, verstellbare Spülstromdrossel zur Anpassung an spülrandlose WC-Becken, Prüfzeichen für UP-Spülkasten: Armaturengruppe I; für Trockenbau, Standardhöhe

FARBEN

92246100 4051202339630